PRZEKRÓJ B-B

1:50

DOŚWIETLACZE MEA



ŚCIANKA P.POŻ. na poziomie I i II piętra izolująca ogniowo okna w zalomie elewacji:

ścianka p.poż. od poziomu nadproża okna na II piętrze do spodu okna porte-fenetre na parterze; konstrukcja: w wieńcach międzykondygnacyjnych osadzony cecownik 100, na nim montowana stalowa ocynkowana ogniowo podkonstrukcja systemowa, do której jest mocowana mechanicznie płyta OSB SF-B NRO 12mm; do niej mocowana jest płyta włókno cementowa EQUITONE 8mm w sposób widoczny z zewnątrz, mocowanie poprzez płytę OSB do ww. konstrukcji. Wnętrze obudowy wypełnione wełną mineralną.

Klasyfikacja płyty OSB SF-B
Odporność ogniowa - PN-EN 13501-1 B,s1,d0

B- bardzo o ograniczony udział w pożarze
s1- prawie bez dymu
d0- brak płonących kropli

Klasyfikacja płyty EQUITONE:
Trwałość - PN-EN 12467 Kategoria A
Wytrzymałość - PN-EN 12467 Klasa 5
Odporność ogniowa - PN-EN 13501-1 **A2-s1-d0**

A2- niepalna
s1- prawie bez dymu
d0- brak płonących kropli

OPISANA ŚCIANKA NIE MOŻE MIEĆ KLASY NIŻSZEJ NIŻ EI30.

HORWAT ARCHITEKCI
50-369 Wroc
ul.M.S.Curie 6/
biuro@horwat-architekci.pl
tel. 601-28-70-40 607-63-71

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego - dz.nr 448	ETAP	PB
TEMAT PROJEKTU	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO	BRANŻA	architekt
TEMAT RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B	SKALA	1:50
		DATA	28.02.2025
Projektant	arch Andrzej Horwat — upr.bud.nr 23/88/Lw w specjalności architektonicznej	NR RYSUNK	1
Sprawdzający	arch Anna Horwat — upr.bud.nr 27/88/Lw w specjalności architektonicznej	STR. NR	1