ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ
- WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA GMINY SŁAWA

OSŁONA SMIETNIKA I
KOTŁOWNIA GAZOWA WG
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

OGRODZENIE STALOWE TYPOWE WYS. 150cm

GRANICA OPRACOWANIA

PLAC ZABAW
nawierzchnia piaszczysta (piasek rzeczny płukany 20cm na geowłókninie)
z oberzeżem chodnikowym obetonowanym,
nieogrodzona.

WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
POZA NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

OGRODZENIE STALOWE TYPOWE WYS. 150cm

TARAS INDYWIDUALNY

± 0,00=64,48m npm

21 MP

4MP

4MP

K1

K2

S

K

IVp

IVp

IVp

1 - ławka z kwiatonami

Ławki - drewniane, gotowe, prefabrykowane ze stalową konstrukcją siedzisk; montowane do elementów betonowych prefabrykowanych ciągłych z betonu architektonicznego. Drewno liściaste twarde np. Dąb krajowy, olejowane z barwnikiem ciemny dąb.

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite grey.

Elementy te jako wolno stojące ustawiane na betonowej podwalinie. Wymiary - 150x76x98 cm. Wysokość siedziska - 43cm; wymiary części betonowej - 150x40x33,5cm.

Kwiatony - gotowe elementy, prefabrykowane z betonu architektonicznego jasnoszarego. Wymiar: 120x40x33,5cm

Komplet stanowią: ławka i dwa kwatony po oby stronach ławki

Trawy do nasadzeń w kwiatonach przy ławkach - 42 kwiatony

Piórkówka japońska *'Hameln'* - Odmiana w trakcie kwitnienia osiągająca do 60 - 80 cm wysokości. Kwitnące od lipca kremowe kwiatostany z czasem przybierają brązowawą barwę i utrzymują się do później jesieni.

Miskant chiński *'Dronning Ingrid'* - Odmiana w trakcie kwitnienia osiągająca do 150 cm wysokości, bez kwiatostanów mierząca ok 70 - 90 cm. Odmiana o purpurowych liściach i beżowo czerwonych kwiatostanach.

2 - ławka na planie koła

Przed wejściem do lokalu usługowego zaprojektowano siedziska na planie koła. Wewnątrz koła cześć terenu biologicznie czynna. W tych miejscach należy nasadzić trawy ozdobne, rosnące do wys. około 2m z nieinwazyjnym systemem korzeniowym. Konstrukcja stalowa, kotwienie do podłoża (kostka betonowa).

Wielkość zewnętrznej średnicy - 213cm, wewnętrzna - 100cm.

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite grey.

Drewno liściaste twarde np. Dąb krajowy, olejowane z barwnikiem ciemny dąb.

Trawy do nasadzeń przy ławkach okrągłych - 2 kwiatony

Miskant chiński *'Silberspinne' Miscanthus sinensis* - Odmiana w trakcie kwitnienia dochodząca do 200 cm wysokości, bez kwiatostanów mierząca do ok 120 cm. Odmiana o srebrzysto różowych piuropuszach utrzymujących się od sierpnia aż do zimy.

3 - stojak rowerowy



Typowe, ze stali nierdzewnej. Rura ø 63x0,2 cm. Zaprojektowano 5 sztuk stojaków

Montaż stojaka odbywa się przy użyciu dostarczonych kołków rozporowych. Stojaki mocować do fundamentów z bloczków betonowych lub do fundamentów systemowych producenta. Nie dopuszcza się montażu stojaków do nawierzchni. Wymiar: 90x75 cm

4 - kosze na śmieci

Ustawić zgodnie z planem zagospodarowania terenu typowe żeliwne parkowe kosze na śmieci z metalowym koszem bocznym z blachy perforowanej mocowanym na żeliwnym słupku parkowym.

Stosować kosze np. ZANO Retro ZANO Retro Kosz 03.034 w kolorze RAL 7031 Blaugrau.

Kotwienie - zatopienie elementu kotwiącego dł. 60 cm w fundamencie betonowym 30x30 cm z betonu B15.

5 - Zdrój uliczny

Dwupoziomowe poidełko stojące model 3500D „StreetSmart" wyposażone w poidełko dla zwierząt. Postument ze stali nierdzewnej typ 304 o grubości 2,8 mm oraz misy ze stali nierdzewnej o grubości 9,5 mm malowane jasnoszarym lakierem proszkowym, zawory sterowane przyciskami z dostępem od frontu do głowicy i regulatora przepływu, chromowane i polerowane mosiężne wylewki odporne na zniszczenie, chromowane i polerowane mosiężne sitka odpływowe odporne na zniszczenie z dostępem do czyszczenia od góry i od dołu, poidełko dla zwierząt
Wysokość 105,4 cm, postumet 35,6 x 35,6 cm.
Kolor jasnoszary - RA L 7035 Light grey.

F1



F1 - FURTKA wypełniona panelem 2D - ocynkowana i malowana proszkowo na kolor antracyt
Wypełnienie:
panel ogrodzeniowy - 2D
grubość drutu - 6 mm / 5 mm / 6 mm
rozmiar oczka - 5 x 20 cm
bez przetłoczeń
Ramka furtki - profil stalowy 4 x 4 cm
Słupki furtki - profil stalowy 6 x 6 cm
Wymiary: szerokość - 1,00 m,
wysokość - 1,50 m

F2



F2 - BRAMA DWUSKRZYDŁOWA wypełniona panelem 2D - ocynkowana i malowana proszkowo na kolor antracyt
Wypełnienie: panel ogrodzeniowy - 2D
grubość drutu - 6 mm / 5 mm / 6 mm
rozmiar oczka - 5 x 20 cm
bez przetłoczeń
Ramka skrzydła - profil stalowy 4 cm x 4 cm
Słupki bramy - profil stalowy 8 cm x 8 cm
Wymiary: szerokość - 3,00 m, wysokość - 1,50 m

Ogrodzenie Panelowe Proste 2D



Panele
Panele Proste 2D zgrzewane pojedyncze druty pionowe Ø 5 mm i podwójne druty poziome Ø 6+6 mm, Rozstaw drutów wynosi – 50x200 mm (pionowe druty co 50 mm, poziome co 200 mm). Wysokości od 1530 mm. Szerokość każdego panela jest stała i wynosi 2500 mm. Panele Proste 2D po jednej stronie posiadają ostre zakończenie w postaci drutów pionowych o długości 30 mm. Zakończenia ostre montować w dolnej części ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie i malowanie proszkowe. Kolor antracyt. Ogrodzenie bez podmurówki.

Słupki ogrodzeniowe:
Słupki wykonywane są z kształtowników prostokątnych 60x40x2,0 mm, zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokości słupków dostosowano do wymiarów poszczególnych paneli. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Słupki w standardowej wersji przeznaczone są do zabetonowania w gruncie. Na specjalne zamówienie słupy mogą być zakończone stopami stalowymi z otworami montażowymi, umożliwiającymi przykręcenie ogrodzenia do twardego podłoża, cokołu itp. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor antracyt

Plac zabaw - nawierzchnia piaszczysta, piasek rzeczny płukany 20cm + geowłóknina
pow. 263,64 m2

Trawnik wokół budynku
Nasiona na trawnik - mieszanka dekoracyjno-sportowa w ilości 1kg na 40 m2
pow. 1736,06 m2

Trawnik na płycie garażowej
Nasiona na trawnik - mieszanka dekoracyjno-sportowa w ilości 1kg na 40 m2
pow. 356,05 m2

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

1	ławka z oparciem i obustronnymi kwiatonami (drewno, beton architektoniczny) - 21 szt.
2	ławka okrągla (drewno) - 2 szt.
3	stojak na rowery - 5 szt.
4	kosz na śmieci - 10 szt.
5	zdrój uliczny - 1 szt.

EO1	projektowane oświetlenie doziemne naprowadzające - 8 szt.
EO2	projektowane oświetlenie doziemne iluminacyjne - 20 szt.
SO1	projektowana latarnia oświetlenia terenu - oświetlenie publiczne wys. 4m - 4 szt.
SO1	projektowana latarnia oświetlenia terenu - oprawa jednoramienna wys. 4m - 6 szt.
SO2	projektowana latarnia oświetlenia terenu - oprawa dwuramienna wys. 4m - 2 szt.
SO3	projektowany słup oświetlenia terenu (moduły: wifi, kamera, głośnik) wys. 4m - 2 szt.



słupy oświetlenia terenu - wysokość 4m
oprawa: np. Schreder, Piano 52W słup: np. Schreder, Korda
słupy A-D - oświetlenie w gestii Gminy Sława,
słupy pozostałe - oświetlenie indywidualne



słupy oświetlenia terenu - wysokość 4m
oprawa: np. Schreder, Piano 52W słup: np. Schreder, Korda

oświetlenie doziemne naprowadzające
w posadzce chodnika
oprawa: np. schreder, rena 5w
światło białe, ciepłe, szkło matowe

oprawa iluminacyjna elewacji LED (odchylana) np. TERRA MIDI w opasce budynku, światło białe, ciepłe, szkło matowe

słup oświetlenia terenu - wysokość 4m
oprawa: np. Schreder, Shuffle 19w
moduły ze zintegrowanymi funkcjami (kamera, głośnik, wi-fi)

symboliczne oznaczenie ww. opisanych linii E1, E2, E3
linia kablowa oświetlenia terenu - LINIA KABLOWA YAKY5x25mm²

HORWAT ARCHITEKCI
biuro@horwat-architekci.pl
50-369 Wrocław
ul.M.S.Curie 65/2
tel. 601-28-70-40 607-63-71-64

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, 67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego - dz.nr 448
TEMAT PROJEKTU	**BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO**
TEMAT RYSUNKU	**PLAN SYTUACYJNY - MAŁA ARCHITEKTURA, ZIELEŃ**
architektura	

Projektant	arch.Andrzej Horwat	upr.bud.nr 28/89 Lw w specjalności arch.kraj.	23-02-2018
Sprawdzający	arch.Anna Horwat	upr.bud.nr 27/89 Lw w specjalności arch.kraj.	23-02-2018

ETAP	BRANŻA	DATA	SKALA	STR.NR	NR RYS.
PB	PZT	28-03-2018	1:500		12