RZUT PRZYZIEMIA 1:100

51/1	Gabinet prezesa
24,96m²	parkiet dębowy

49/1	Sekretariat
22,48m²	wykładzina PCV obiektowa

50/1	Aneks
4,03m²	gres

43/1	Pokój biurowy
12,66m²	wykładzina dywanowa obiektowa

34/1	Pokój biurowy
15,39m²	wykładzina dywanowa obiektowa

33/1	Kasa
4,29m²	wykładzina dywanowa obiektowa

31/1	Księgowość
22,07m²	wykładzina dywanowa obiektowa

52/1	Sala konferencyjna
46,54m²	parkiet dębowy

42/1	Poczekalnia, komunikacja
29,89m²	gres

45/1	Pokój biurowy
13,00m²	wykładzina dywanowa obiektowa

44/1	Pokój biurowy
9,57m²	wykładzina dywanowa obiektowa

27/1	Hall
45,07m²	gres

35/1	Pokój socjalny
10,62m²	wykładzina PCV

32/1	Gł. księgowa
8,95m²	wykładzina dywanowa obiektowa

36/1	Pokój biurowy
16,29m²	wykładzina dywanowa obiektowa

38/1	Pokój biurowy
16,19m²	wykładzina dywanowa obiektowa

28/1	WC klientów
6,00m²	gres

29/1	Pom. gospodarcze
5,38m²	gres

46/1	przedsionek WC
3,51m²	gres

48/1	WC D
4,02m²	gres

47/1	WC M
5,44m²	gres

2/1	Klatka schodowa, komunikacja
20,00 m²	gres

1/1	Przedsionek
4,66 m²	gres

37/1	Dział proj. unijnych (JRP)
40,47m²	wykładzina dywanowa obiektowa

30/1	Komunikacja
15,36m²	gres

41/1	WC D
4,02m²	gres

39/1	przedsionek WC
4,06m²	gres

37a/1	Pomieszczenie techn.
7,48m²	gres

40/1	WC M
6,05m²	gres

12/1	Przedsionek
4,67 m²	gres

13/1	Klatka schodowa, komunikacja
19,70 m²	gres

15/1	Łazienka
3,99m²	gres

16/1	Pokój 2 os.
11,53m²	panele podłogowe

14/1	Przedpokój
5,28m²	panele podłogowe

17/1	Pokój 1 os.
8,01m²	panele podłogowe

18/1	Pokój dzienny+kuchnia
24,26m²	panele - gres

M1 - 50,43m² 3-4 osoby

8/1	Przedpokój
8,47m²	panele podłogowe
11/1	Pokój 2 os.
12,76m²	panele podłogowe
10/1	Łazienka
3,66m²	gres
9/1	Pokój dzienny+kuchnia
29,05m²	panele - gres

M2 - 53,94m² 3-4 osoby

M3 - 50,89m² 3-4 osoby

19/1	Przedpokój
9,11m²	panele podłogowe
21/1	Łazienki
3,70m²	gres
20/1	Pokój dzienny+kuchnia
22,58m²	panele - gres

M4 - 35,39m² 2 osoby

4/1	Pokój 1 os.
8,32m²	panele podłogowe
3/1	Przedpokój
9,57m²	panele podłogowe
7/1	Łazienka
4,38m²	gres
5/1	Pokój 2 os.
10,28m²	panele podłogowe
6/1	Pokój dzienny+kuchnia
18,43m²	panele - gres

26/1	Pokój 1 os.
8,11m²	panele podłogowe
23/1	Łazienka
4,38m²	gres
22/1	Przedpokój
9,69m²	panele podłogowe
25/1	Pokój 2 os.
10,28m²	panele podłogowe
24/1	Pokój dzienny+kuchnia
18,43m²	panele - gres

M5 - 53,54m² 3-4 osoby

ŚCIANKA P.POŻ. na poziomie I i II piętrze izolująca ogniowo okna w zalomie elewacji:

ścianka p.poż. od poziomu nadproża okna na II piętrze do spodu okna porte-fenetre na parterze; konstrukcja: w wiercach międzykondygnacyjnych osadzony ceownik 100, na nim montowana stalowa ocynkowana ogniowo podkonstrukcja systemowa, do której jest mocowana mechanicznie płyta OSB-SF-B NRO 12mm; do niej mocowana jest płyta włókno cementowa EQUITONE 8mm w sposób widoczny z zewnątrz, mocowanie poprzez płytę OSB do ww. konstrukcji. Wnętrze obudowy wypełnione wełną mineralną.

Klasyfikacja płyty OSB SF-B
Odporność ogniowa - PN-EN 13501-1 B,s1,d0

B- bardzo ograniczony udział w pożarze
s1- prawie bez dymu
d0- brak płonących kropli

Klasyfikacja płyty EQUITONE:
Trwałość - PN-EN 12467 Kategoria A
Wytrzymałość - PN-EN 12467 Klasa 5
Odporność ogniowa - PN-EN 13501-1 **A2-s1-d0**

A2- niepalna
s1- prawie bez dymu
d0- brak płonących kropli

OPISANA ŚCIANKA NIE MOŻE MIEĆ KLASY NIŻSZEJ NIŻ EI30.

U1 - obudowa pionów wentylacyjnych:
płyta FERMACELL Firepanel A1 - 2x15mm, na klej systemowy; REI 60

URUCHAMIANE AUTOMATYCZNIE POPRZEZ SIŁOWNIKI POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ SYGNALIZACJI POŻARU

PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU

OGRODZENIE CZĘŚCI PODWÓRZOWEJ TERENU - PANELE STALOWE POWLEKANE, TYPOWE, H=150cm

S OSŁONA ŚMIETNIKA

KS17∞ PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

RD5● PIONY KANALIZACJI DESZCZOWEJ BUDYNKU (bez podłączania odwodnienia posadzki garażu)

KD8 ODWODNIENIE-DRENAŻ PŁYTY STROPOWEJ GARAŻU - KASETY DRENARSKIE NA PLYCIE I PION KANALIZACYJNY DN110

SZACHT - OTWORY INSTALACYJNE W STROPIE

SUFIT OBNIŻONY, SPÓD +2,90

SUFIT OBNIŻONY, SPÓD +2,70

SUFIT OBNIŻONY, SPÓD +3,19

Sufit obniżony modułowy 60x60x15mm - rdzeń płyty z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości; powierzchnia licowa pokryta welonem szklanym malowanym przez zanurzenie, tył płyty zabezpieczony welonem szklanym, krawędzie są malowane. Możliwość demontażu poszczególnych płyt - dostęp do instalacji. Płyty układane na stalowej ocynkowanej konstrukcji wieszakowej.
Jako przykładowe rozwiązanie przyjęto sufit w systemie Ecophon Advantage™ - z konstrukcją częściowo widoczną; obniżenie płyt w stosunku do konstrukcji - 7mm. Konstrukcja od strony widocznej malowana proszkowo na biało.

DOŚWIETLACZE OKIEN PIWNICZNYCH MIEA

P4 rury spustowe przelewowe

OSŁONA ŚMIETNIKA I KOTŁOWNIA GAZOWA PROJEKTOWANE W RAMACH ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

wyposażenie placu zabaw poza niniejszym opracowaniem

HORWAT ARCHITEKCI
50-369 Wroc
ul.M.S.Curie 6
biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-28-70-40 607-63-7

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego - dz.nr 448		ETAP PB
TEMAT PROJEKTU	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO		BRANŻA architekt
TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTERU		SKALA 1 DATA 28.02.
Projektant	arch.Andrzej Horwat	upr.bud nr 23/88/Łw w specjalności architektonicznej	NR RYSUNK
Sprawdzający	arch.Anna Horwat	upr.bud nr 27/88/Łw w specjalności architektonicznej	STR. NR