

OPIS ŚLUSARKI, STOLARKI I PARAPETÓW

w części mieszkalnej zestawieniu podlegają na listy kondygnacji:

- drzwi wejściowe do pionicy
- drzwi wejściowe do mieszkań
- drzwi w obrębie przedsionków
- okna i drzwi balkonowe wraz z parapetami
- wysokość parapetów nie opisanych na rzucie - 92cm

Dp 1

drzwi przesuwne, zestaw zewnętrzny, 3-szybowy, szkło bezpieczne od wewnątrz, antywłamaniowe od zewnątrz
195x250 w świetle
sztuk: 1

drzwi przesuwne otwierane automatycznie i ręcznie, sprzężone z systemem sygnalizacji dymu



Zz 9

zestaw zewnętrzny, 3-szybowy, szkło bezpieczne od wewnątrz, antywłamaniowe od zewnątrz 326x150
sztuk: po 2, łącznie 4



Zz 1

zestaw zewnętrzny, 3-szybowy, szkło bezpieczne od wewnątrz, antywłamaniowe od zewnątrz 405x320
sztuk: 2



Zz 2

zestaw zewnętrzny, 3-szybowy, szkło bezpieczne od wewnątrz, antywłamaniowe od zewnątrz 555x320
sztuk: 1



Zz 3

zestaw zewnętrzny, 3-szybowy, szkło bezpieczne od wewnątrz, antywłamaniowe od zewnątrz 600x320/263
sztuk: 1



Zz 4

zestaw zewnętrzny, 3-szybowy, szkło bezpieczne od wewnątrz, antywłamaniowe od zewnątrz 505x263
sztuk: 2



ŚLUSARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA CZĘŚCI USŁUGOWEJ

Zz 5

zestaw zewnętrzny, 3-szybowy, szkło bezpieczne od wewnątrz, antywłamaniowe od zewnątrz 387,5x263
sztuk: 2



Zz 6

zestaw zewnętrzny, 3-szybowy, szkło bezpieczne od wewnątrz, antywłamaniowe od zewnątrz 182,5x263
sztuk: 1



Zz 7

zestaw zewnętrzny, 3-szybowy, szkło bezpieczne od wewnątrz, antywłamaniowe od zewnątrz 382,5x263
sztuk: 1



Zz 8

zestaw zewnętrzny, 3-szybowy, szkło bezpieczne od wewnątrz, antywłamaniowe od zewnątrz 405x320
sztuk: 1



Okna zewnętrzne:

- aluminiowe ciepłe 3-szybowe - 1,1 W/m2K; szyby zespolone 0,6 W/m2K

Szkło bezpieczne od wewnątrz, antywłamaniowe od zewnątrz. We wszystkich oknach montowane nawiewniki higrosterowalne np. AERECO.

Część okien górnego pasa rozwieralno-uchylne z zastosowaniem otwieracza np. GEZE OL 90 N.

We wszystkich oknach w pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjnej zastosowano żaluzje pionowe obsługiwane ręcznie.

KOLOR ŚLUSARKI - grafitowy RAL 7024.

HORWAT ARCHITEKCI
50-369 Wroc
ul.M.S.Curie 6
biuro@horwat-architekci.pl
tel. 601-28-70-40 607-63-7

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego - dz.nr 448
ETAP: PW
TEMAT PROJEKTU: **BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO**
BRANŻA: architek
TEMAT RYSUNKU: **ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - część 2**
SKALA: 1
DATA: 28.02
Projektant: arch.Andrzej Horwat — upr.bud.nr 28/88/Lw w specjalności architektonicznej
NR RYSUNK: 4
Sprawdzający: arch.Anna Horwat — upr.bud.nr 27/88/Lw w specjalności architektonicznej
STR. NR