

PIWNICE



WYMIARY PARAPETÓW CZĘŚCI MIESZKALNEJ

- parapety drewniane, gr. 3cm; na przykładzie okna 150x150cm



WYMIARY PARAPETÓW CZĘŚCI USŁUGOWEJ

- parapety granitowe polerowane, gr. 3cm; na przykładzie okna 505x263cm

OPIS ŚLUSARKI, STOLARKI I PARAPETÓW









Brama garażowa segmentowa 590x264cm z kratkami nawiewnymi dolem; łączna wielkość otworów - minimum 1m²
KOLOR - grafitowy RAL 7024.

Panele wytrzymałe i odporne na odkształcenia, ocieplone 40 mm warstwą pianki poliuretanowej. Brama uszczelniona na całym obwodzie profilowanymi uszczelkami gumowymi. Przepuszczalność ciepłna na poziomie k = 1,2 W/m2. Brama montowa od wewnątrz garażu z systemem sprężyn skrętnych na wałku (wytrzymałość ponad 20000 cykli). W bramie montowac automatykę otwierania zdalnego - pilotem - oprócz stanrdowego ręcznego otwierania.

STOLARKA DRZWIOWA

	PORTA - WC, łazienki **DI** 80X200		PORTA - sz.kuch, garderoby **Dg** 80X200		PORTA - pokoje **Dp** 90X200		PORTA - wejściowe **Dwf** 90X200		wyjścia z piwnic **Dpi** 90X200		komórki lokatorskie drewniane, szuflowe **Dkl** 80X200		**El 30 Dpż** 90X200		przeciwpożarowa wentylacja mechaniczna **El 30 Dmw** 100X200		rozdzielnia ciepła **El 30 Dkg** 100X200		gom. techn., kom. techn. **Dt** 90X200	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PIWNICA	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	22	9	2	2	--	1	--	1	--	2
PARTER	--	--	--	--	--	--	2	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I PIĘTRO	1	3	1	1	2	--	6	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II PIĘTRO	2	4	2	3	3	2	6	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM	3	7	3	4	5	2	14	17	1	1	22	9	2	2	--	1	--	1	--	2

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - część

ZKL1 1
przeszklenie klatki schodowej; aluminiowe ciepłe, 3-szybowe, szkło bezpieczne
zestaw 2X2x640
sztuk: 2

ŚLUSARKA ALUMINIOWA KLATEK SCHODOWYCH

STOLARKA OKIENNA CZĘŚCI MIESZKALNEJ PCV BIAŁAOD WEWNĄTRZ, GRAFITOWA Z ZEWNĄTRZ; U=1,1 W/m²/K

patrzac na elewację

			kotwienia															
	90x60	90x90*	150x90	90x120	90x120*	90x150	90x150*	39x150	39x150*	120x150	120x150*	150x150	150x150*	356x150	OB-drzwi balkonowe 90x240	OB-drzwi balkonowe 90x240*	OBm-drzwi balkonowe 90x218	OBm-drzwi balkonowe 90x218*
PIWNICA	2	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PARTER	--	--	--	--	1	7	7	--	--	3	1	1	--	2	3	3	--	--
I PIĘTRO	--	--	--	1	1	12	12	1	1	4	4	4	4	2	10	6	--	--
II PIĘTRO	--	--	--	1	1	12	12	1	1	4	4	4	4	2	7	7	3	2
RAZEM	2	1	1	2	3	31	31	2	2	11	9	9	9	4	20	16	3	2

Z 1
drzwi zewnętrzne ciepłe, 3-szybowe, szkło bezpieczne oraz EI60 na wskazanym fragmencie; zestaw 2540,507,5
skrzydło podstawowe - w świetle min. 90x200
sztuk: 1



Z 2
drzwi zewnętrzne ciepłe, 3-szybowe, szkło bezpieczne;
zestaw 2830,507,5
skrzydło podstawowe - w świetle min. 90x250
sztuk: 1



Z 3
drzwi zewnętrzne ciepłe, 3-szybowe, szkło bezpieczne;
zestaw 2540,237
skrzydło podstawowe - w świetle min. 90x230
sztuk: 1



Z 4
drzwi wewnętrzne ciepłe, 3-szybowe, szkło bezpieczne;
zestaw 2760,237
skrzydło podstawowe - w świetle min. 90x230
sztuk: 1



W oknach montować nawietrzaki AERECO przyjmują zasadę, że na każde pomieszczenie z oknem przypad jeden nawietrzak.
Stosować nawietrzaki samoregulujące AERECO lub inne o podobnych parametrach. Wykluczа się nawietrzy podokienne regulowane ręcznie.
Wielkość nawietrzaków dobrać do wielkości pomieszczenia wg porozumieniu z wybranym producentem.
Drzwi i przeszklenia w obrębie przedsionków:
drzwi aluminiowe z przeszkleniami; przeszklenia ze szkła bezpiecznego.
KOLOR ŚLUSARKI - grafitowy RAL 7024.

HORWAT ARCHITEKCI
biuro@horwat-architekci.pl
50-369 Wrocław
ul.Mł.St.Curie 69/2
tel. 601-20-70-40, 697-83-71-6

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
57-410 Stawa, ul. Henryka Pobożnego - - dz.nr 448

TEMAT OPRACOWANIA: **BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO**

TEMAT RYSUNKU: **ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - część 1**

Projektant: arch.Andrzej Horwat
Sprawdził: arch.Anna Horwat
Opracował: arch.Magdalena Horwat

BRANŻA:	**PW**
	architekt
SKALA:	
DATA:	07.021
	aktualizacja:
	1
STR. NR:	