
1:100
1:1000
OZNACZENIE PROFILU: W1
POZIOM PORÓWNAWCZY 50.00 m n.p.m.
xxx xxx xxx
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Generator rysunkowy 7.33b (www.epi-graf.com.pl)
W1 węzeł wodociągowy
P przepływomierz
zasuwa
Ł1 90°
kabel energ.
kabel energ.
droga grunt. szer.=3.7m
droga szutrowa
Ł2 90°
R.O. NR 1 PRZEKOP
stalø273/7.1 L=5,0m
droga grunt. L=89.0m
droga szutrowa
ZON1 zespół odpowietrzający
Ł3 90°
62.00 62.00 61.90 61.30 61.50 62.18 62.20
60.50 60.50 60.39 60.15 59.82 59.78 59.98 60.34 60.68 60.70
1.50 1.50 1.51 1.52 1.52 1.50 1.50
3‰ 36.00m
12‰ 51.00m
5‰ 40.00m
8‰ 90.00m
22‰
0.00 1.00 36.00 56.50 83.85 87.00 127.00 171.50 215.00 217.00
1.00 35.00 51.00 40.00 88.00 2.00
W1 Ł1 Ł2 1 ZON1 Ł3
P 0
1
2


53.00
53.00m
Ł4
270.00
1.47 59.53 61.00 Ł4 15°
20‰
28.00
28.00m
2
298.00
1.53 58.97 60.50
3
6‰
13.00
13.00
3
311.00
1.50 58.90 60.40
3‰
29.00
29.00m
4
340.00
1.49 58.81 60.30
15‰
73.00
4
73.00m
5
413.00
1.49 57.71 59.20
7‰
26.00
26.00m
6
439.00
1.50 57.90 59.40
5‰
52.00
Ł5
491.00
1.54 58.16 59.70 Ł5 45°
14.00
5
Ł6
505.00
1.52 58.23 59.75 Ł6 15°
25.00
91.00m
7
530.00
1.55 58.35 59.90
1‰
40.00
558.00
58.38 droga grunt. L=106.0m
HP1
570.00
1.51 58.39 59.90 HP1 hydrant przeciwpożarowy nadziemny
23.00
8
593.00
1.49 58.41 59.90
6
59.00
pas przeciwpożarowy L=227,5m


122.00m
Ł7
652.00
1.53 58.47 60.00 Ł7 15°
2‰
37.00
37.00m
Ł8
689.00
1.50 58.40 59.90 Ł8 15°
23‰
17.00
17.00
7
HP2
706.00
1.49 58.01 59.50 HP2 hydrant przeciwpożarowy nadziemny
6.00
18
6.00
Ł9
712.00
1.50 57.90 59.40 Ł9 15°
1‰
69.00
749.00
57.86
kabel energ.
69.00m
8.1
781.00
1.57 57.83 59.40
Ł10
4.00
785.00
2.37 57.03 59.40 Ł10 15°
10.00
1
10.00
57.60
Ł11
795.00
2.06 57.04 59.10 Ł11 15°
4.00
8.2
799.00
1.50 57.80 59.30
8
1‰
14.00
14.00
9
813.00
1.49 57.81 59.30
6‰
droga grunt. L=29.0m
R.O. NR 1 PRZECISK
stal⌀273/7,1 L=6.0m
79.00
882.75
58.23
droga grunt. szer.=3.5m
79.00m
10
892.00
1.71 58.29 60.00
1.1 ‰
9
96.00
984.75
58.39
droga grunt. szer.=3.5m
1
988.00
1.71 58.39 60.10


10
75.00
12
1063.00
1.62
58.48
60.10
11
84.00
255.00m
13
1147.00
7‰
1.53
58.57
60.10
73.00
12
73.00m
1216.00
59.05
droga grunt. szer.=6.0m
14
1220.00
1.52
59.08
60.60
3‰
33.00
33.00m
15
1253.00
1.52
59.18
60.70
2‰
84.00
13
84.00m
1331.50
59.34
droga grunt. szer.=7.0m
16
1337.00
1.55
59.35
60.90
18‰
PeDz160


L=3075.00m
14
15
16
17
17 ZON2
18
19
20
21
22
23
ZON3
Ł12
79.00
8.00
29.00
49.00
54.00
55.00
60.00
50.00
32.00
1416.00
1424.00
1453.00
1502.00
1556.00
1611.00
1671.00
1721.00
1753.00
1756.00
79.00m
3
8.00
27‰
29.00m
14‰
49.00m
7‰
54.00m
3‰
55.00m
70‰
60.00m
23‰
50.00m
11‰
32.00m
4‰
1.53 60.77 62.30
1.51 60.79 62.30
1.49 60.01 61.50
1.50 60.70 62.20
1.48 60.32 61.80
1.65 60.15 61.80
1.55 64.35 65.90
1.50 65.50 67.00
1.45 65.85 67.30
1.46 65.84 67.30
droga grunt. szer.=3.5m
ZON2 zespół odpowietrzający
ZON3 zespół odpowietrzający
Ł12 90°
rur. tłoczny ø90, Rz.o.=65.69
projektowany


31.00
31.00m
24
1787.00
1.48
65.72
67.20
13‰
18
55.00
55.00m
25
1842.00
1.49
65.00
66.49
3‰
45.00
45.00m
26
1887.00
1.46
64.87
66.33
6‰
19
41.00
27
1928.00
1.49
65.11
66.60
43.00
84.00m
28
1971.00
1.53
65.37
66.90
8‰
20
50.00
50.00m
29
2021.00
1.53
65.77
67.30
3‰
47.00
47.00m
ZON4
2068.00
1.49
65.91
67.40
ZON4 zespół odpowietrzający
5.9 ‰
21
53.00
53.00m
3
2121.00
1.50
65.60
67.10


6.8 ‰
44.00
44.00m
31
2165.00
1.50
65.90
67.40
25.9 ‰
27.00
27.00m
Ł13
2192.00
1.50
65.20
66.70
Ł13 15°
22
7.3 ‰
41.00
41.00m
32
2233.00
1.50
64.90
66.40
2‰
50.00
50.00m
33
2283.00
1.50
65.00
66.50
23
6.7 ‰
45.00
45.00m
34
2328.00
1.50
65.30
66.80
13.5 ‰
37.00
37.00m
35
2365.00
1.50
65.80
67.30
6.7 ‰
45.00
45.00m
24
ZON5
2410.00
1.50
66.10
67.60
ZON5 zespół odpowietrzający
51.00
0‰
51.00m

	36	2461.00			1.50	66.10	67.60
			48.00	6.2 ‰ 48.00m			
25	37	2509.00			1.50	65.80	67.30
			41.00	2.4 ‰ 41.00m			
	38	2550.00			1.50	65.90	67.40
26			87.00	2.3 ‰ 87.00m			
	39	2637.00			1.50	66.10	67.60
			53.00	7.5 ‰ 53.00m			
	40	2690.00			1.50	65.70	67.20
27			42.00	0 ‰ 42.00m			
	41	2732.00			1.50	65.70	67.20
			36.00	5.6 ‰ 36.00m			
	42	2768.00			1.50	65.90	67.40
28			43.00	2.3 ‰ 43.00m			
	43	2811.00			1.50	66.00	67.50
				8.1 ‰			




68.00
66.50
1.50
3.3 ‰
62.00m
2873.00
62.00
44
60.00
29
68.20
66.70
1.50
3.7 ‰
60.00m
2933.00
45
43.00
68.36
66.86
1.50
5.8 ‰
43.00m
2976.00
46
33.00
30
68.55
67.05
1.50
1.6 ‰
33.00m
3009.00
47
32.00
Ł14 15°
68.60
67.10
1.50
8.8 ‰
32.00m
3041.00
Ł14
34.00
ZON6 zespół odpowietrzajcy
68.90
67.40
1.50
34.00m
3075.00
ZON6

• PROJFIT• ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY
w Zielonej Górze

OBIEKT **Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na obszarze**
aglomeracji Sława
Sieć wodociągowa dla wsi Lubiatów

ADRES **gm. Sława woj. lubuskie**

NAZWA RYSUNKU **Profil sieci wodociągowej**

STADIUM	PBW	BRANŻA SANITARNA		SKALA 1:100/1000
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO instalacyjno-inżynieryjne 75/77/Zg	2015-07		RYS. NR 13
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHETKA instalacyjno-inżynieryjne 86/87/Zg	2015-07		EGZ. NR