

## Informacja o jakości wody wodociągowej za III kwartał 2024r.

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294)

L.p.	Nazwa parametru	Jednostka	Krażkowo Wynik	Zawartość dopuszczalna
<b>PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE</b>				
1.	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./100 ml	0	0
2.	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./100 ml	0	0
3.	Liczba enterokoków kałowych	j.t.k./100 ml	0	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 godz.	j.t.k./1 ml	0	bez nieprawidłowych zmian*
<b>PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE</b>				
1.	Barwa	mg Pt/l	4	-
2.	Mętność	NTU	0,16	zalecany zakres wartości do 1,0
3.	pH	-	7,3	6,5÷9,5
4.	Przewodność elektryczna właściwa	µs/cm	735	2500
5.	Zapach	-	akceptowalny	-
6.	Smak	TFN	akceptowalny	-

\* Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, tj. po wyjściu ze stacji uzdatniania wody

## Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli:

Opinia na podstawie decyzji z dnia 8 lipca 2024r., znak sprawy: HK.9022.8.209.2024

„Analiza próbek wody pobranej z sieci wodociągu publicznego w Krążkowie wykazała, że woda w badanym zakresie **odpowiada wymaganiom** §3 ust. 1 pkt.1 i ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).”

### TWARDOŚĆ WODY

Rodzaj wody	mval/l	mmol/l	mg CaCO <sub>3</sub> /l	Stopnie niemieckie	Stopnie francuskie
O znacznej twardości	8,2	4,1	410	22,9	41

### SKALA OPISOWA TWARDOŚCI WODY

Rodzaj wody	mval / l	mmol / l	mgCaCO <sub>3</sub> / l	Stopnie niemieckie	Stopnie francuskie
Bardzo miękka	0 - 2	0 - 1,0	0 - 100	0 - 5,6	0 - 10
Miękka	2 - 4	1,0 - 2,0	100 - 200	5,6 - 11,2	10 - 20
Średnio twarda	4 - 6	2,0 - 3,0	200 - 300	11,2 - 16,8	20 - 30
O znacznej twardości	6 - 8	3,0 - 4,0	300 - 400	16,8 - 22,4	30 - 40
Twarda	8 - 10	4,0 - 5,0	400 - 500	22,4 - 28	40 - 50
Bardzo twarda	>10	>5	>500	>28	>50